Parafoudre coaxial basse fréquence

CXP09-F/FF

- Parafoudre coaxial basse fréquence
- Imax : 20 kA
- Jusqu'à 1 GHz
- Connecteur F

Caractéristiques Électriques		
Réseau		Coaxial DC-1000 MHz
Tension nominale de ligne	Un	< 50 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	< 60 Vdc
Fréquence max.	f max.	DC-1 GHz
Perte d'insertion		< 0.6 dB
Return loss		> 16 dB
Impédance		75 ohms
TOS		< 1.35:1
Courant max. de ligne *@25°C*	IL	0.5 A
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	20 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection *@ In (8/20µs)*	Up	< 600 V
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	Iimp	2.5 kA
Courant de décharge nominal *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In	5 kA
Puissance maximale		25 W
DC Pass		Yes
Résistance d'isolement	IR	≥10 GOhms
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Eclateur à Gaz
Raccordement au réseau		Connecteur F Femelle/Femelle
Format		Boitier métallique
Montage		Sur platine
Matière boîtier		Laiton étamé
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission - mode de défaut 2
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.054 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E
Code article		
631651		