Parafoudre 10 Gigabit POE++ / Cat 6A

CWMJ8-POE-C6A

- Parafoudre POE ++ compatible
- Catégorie 6A compatible
- Connecteurs RJ45 blindés
- Application extérieure : IP66
- Conforme IEC 61643-21, NF EN 61643-21
- Certifié UL497B





G : Eclateur à gaz tripolaire
DBC : Diode basse capacité

Line : Ligne
Equipt : Equipement

Caractéristiques Électriques		
Réseau		POE ++ et Ethernet 10Gigabit
Tension nominale de ligne	Un	48 Vdc
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	60 Vdc
Fréquence max.	f max.	500 MHz
Débit de données max.		10 Gbps (6A)
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne *@25°C*	IL	2000 mA
Niveau de protection *Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne*	Up	70 V
Niveau de protection *Catégorie C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-X (Ligne /Ligne)*	Up	70 V
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	Iimp	500 A
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/L	500 A
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/PE	2000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		8 fils + blindage
Raccordement au réseau		Connecteurs blindés RJ45 Femelle en entrée/sortie
Format		Boîtier plastique avec connecteurs entrée/sortie - Etanchéité renforcée
Montage		Mural - Intérieur et extérieur
Accessoire(s) fourni(s)		vis + écrou + cosse de câble
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP66
Mise hors service de sécurité		Court-circuit en sur choc et ouverture de ligne et reset sur surintensité
Brochage		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.291 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / IEEE 802-3an
Certification		UL 497B
Code article		
581544		