

## PPV25S-10-150



- <sup>▶</sup>Parafoudre pour Photovoltaïque Type 2
- <sup>▶</sup>Montage PCB
- ⊁lmax : 25 kA
- <sup>▶</sup>Télésignalisation
- \*Conforme EN 50539-11 et IEC 61643-31\*



Type de parafoudre		2
Tension max. PV de fonctionnement	Ucpv	150 Vdc
Tension max. PV de fonctionnement (montage en étoile)	Ucpv	300 Vdc
Courant de fonct. permanent PV Courant de consommation à Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In	10 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	lmax	25 kA
Tenue au courant de court-circuit PV	Iscpv	15 000 A
Niveau de protection @ In (8/20µs)	Up	0.6 kV
Niveau de protection (montage en étoile) (+/-) / (+/PE ou -/PE) @ In (8/20µs)	Up	1.2 kV
Technologie		MOV
Raccordement au réseau		Broches à souder
Montage		Sur circuit imprimé
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.020 kg
Déconnecteur thermique		Interne
Fusible de déconnexion		Sans
Conformité aux normes		NF EN 61643-11 / IEC 61643-31 *Les gammes PPV/PAC sont des composants, pour être conforme à la norme ils doivent être assemblés.
8721211		

