*Parafoudre rack 19" ligne POE-A*

# PCH12-POE-A

- Parafoudre rack 19" pour ligne POE-A
- 12 ports
- In : connecteur type 110 arrière
- Out : RJ45 façade
- Maintenance possible par port
- Protection secondaire
- Conforme UL497B

CE

| Caractéristiques Électriques | | |
|---|---|---|
| Réseau | | POE mode A, Gigabit Ethernet, POE Plus |
| Tension nominale de ligne | Un | 48 Vdc |
| Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 60 Vdc |
| Fréquence max. | f max. | 250 MHz |
| Débit de données max. | | 10/100/1000 Mbps |
| Perte d'insertion | | < 1 dB |
| Courant max. de ligne<br>*@25°C* | IL | 750 mA |
| Niveau de protection<br>*Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne* | Up | 20 V |
| Capacité max. | C | < 8 pF (lignes ethernet) |
| Courant de décharge<br>*Onde 10/1000 µs* | | 50 A |
| Courant de décharge nominal Ligne/Ligne<br>*Test 8/20µs x 10 - catégorie C2* | In L/L | 250 A |
| Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre)<br>*Test 8/20µs x 10 - catégorie C2* | In L/PE | 250 A |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | Diode écrêtage |
| Configuration Parafoudre | | 12 ports de 8 fils |
| Raccordement au réseau | | Connecteur 110 autodénudant arrière/RJ45 Fem. facade |
| Format | | Rack 19" |
| Montage | | Baie 19" |
| Matière boîtier | | Aluminium |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Court-circuit |
| Indicateur de fin de vie | | Interruption de transmission - mode de défaut 2 |
| Module(s) de remplacement | | circuit amovible 2 ports |
| Télésignalisation | | Non |
| Brochage | | (1-2)(3-6)(4-5)(7-8) |
| Dimensions | | Voir schéma |
| Poids | | 0.3 kg |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802-3at |
| **Code article** | | |
| **6273** | | |