




CITEL

Parafoudre Data 1 paire DIN débrochable

DLAH-24D3



- › Parafoudres débrochables en boîtier «DIN»
- › Inductance de coordination
- › Version 1 paire «téléalimentation»
- › Courant max. de ligne IL = 2.4A
- › Tous types de lignes Télécom et Data
- › Protection du conducteur de blindage
- › Conformité NF EN 61643-21
- › Homologué UL497 A



Caractéristiques Électriques	
Réseau	4-20 mA, 24 V analogique
Tension nominale de ligne	Un 24 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 28 Vdc
Fréquence max.	f max. > 3 MHz
Perte d'insertion	< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL 2.4 A
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	I _{max} 20 kA
Inductance en ligne	10µH
Niveau de protection <i>Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne</i>	Up 40 V
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	I _{imp} 5 kA
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	I _{n L/L} 5 kA
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	I _{n L/PE} 5 kA
Résistance en ligne	0 Ohm
Caractéristiques Mécaniques	
Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	1 paire + blindage
Raccordement au réseau	Par vis : 0.4-1.5 mm ²
Format	Boîtier DIN débrochable
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	T _u -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit
Indicateur de fin de vie	Interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement	DLAHM-24D3
Dimensions	Voir schéma
Normes	
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A
Code article	641003

