





**CITEL**

## BF P100 230/20



- Descargador para conseguir aislamiento
- Instalación exterior or interior
- Corriente de descarga : 100 kA
- Conforme a la EN 62561-3



<b>Características eléctricas</b>		
Voltaje de resistencia DC	Uw DC	184 V
Voltaje de resistencia AC	Uw AC	130 V
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20μs 1 vez</i>	I <sub>max</sub>	100 kA
Corriente de rayo máximo por polo <i>1 impulso 10/350μs por polo</i>	I <sub>imp</sub>	50 kA
Clasificación según IEC 62561-3		N
Tensión inicio dinámico <i>1kV/μs</i>	U <sub>r</sub> <sub>imp</sub>	900 V
<b>Características mecánicas</b>		
Tecnología	Descargador de gas	
Conexión à la red	Salida por cable	
Temperatura de operación	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento		-40°C / +90°C
Clase de protección		IP67
Cantidad de unidades por embalaje	20 units por cartón	
Dimensiones	Ver esquema	
Peso	19.4 kg	
<b>Normas</b>		
Conformidad con las normas	EN 62561-3	
Conformidad RoHS	Si	
<b>Código</b>		
<b>90231357</b>		

