


## P8AX09-6G-N/FF



- > Parafoudre coaxial HF
- > DC-7 GHz
- ⊁ 25 W
- > Connectiques : N
- ▶ Faible pertes d'insertion
- Eclateur à gaz amovible
- ▶ DC-pass
- ▶ Bi-directionnel







Caractéristiques Électriques		
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	120 Vdc
Gamme de fréquences	f	DC-6 GHz
Perte d'insertion		< 0.2 dB
Return loss		≥20 dB
Impédance		50 ohms
TOS		<1.25:1
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	lmax	15 kA
Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	In	5 kA
Niveau de protection @ In (8/20µs)	Up	< 1100 V
Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	limp	1 kA
Puissance maximale		25 W
Energie traversante (50 ohms) entrée 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs		2.2 mJ
DC Pass		Yes
Résistance d'isolement	IR	>10 GOhms

Caractéristiques Mécaniques			
Technologie		Eclateur à Gaz	
Raccordement au réseau		Connecteur N Femelle/Femelle	
Montage		Traversée de paroi	
Matière boîtier		Laiton/Surface : Cu Zn Sn	
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C	
Indice de protection		IP65	
Mise hors service de sécurité		Court-circuit	
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission	
Module(s) de remplacement		1 x BA HF	
Dimensions		Voir schéma	
Contacts		Bronze/Surface Au-Ag	
Poids		0.165 kg	
Normes			
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497E	
Conformité RoHS		Oui	
Code article			
68011			

