

PRC2100-NW/FF



- ✦ Parafoudre coaxial 'Quart d'onde' type N
- ✦ Fréquence : 1800-2400 MHz
- ✦ Faible perte d'insertion
- ✦ $I_{max} > 50 \text{ kA}$
- ✦ Pas de maintenance
- ✦ Bi-directionnel
- ✦ Etanche IP65



Caractéristiques Électriques		
Fréquence max.	f max.	1800-2400MHz
Gamme de fréquences	f	1800-2400 MHz
Perte d'insertion		< 0.2 dB
Return loss		> 20 dB
Impédance		50 ohms
TOS		<1.2:1
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal	I_{max}	50 kA
Tenue max. en onde 8/20 μs par pole		
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection @ In (8/20 μs)	Up	< 30 V
Courant de choc	limp	25 kA
Test 10/350 μs x 2 - catégorie D1		
Courant de décharge nominal	In	25 kA
Test 8/20 μs x 10 - catégorie C2		
Puissance maximale @f max.		830 W
Puissance maximale @f mini.		958 W
PIM 3ème ordre (2x20W)		< -160 dBc
DC Pass		No
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Quart d'onde
Raccordement au réseau		Connecteur N Femelle/Femelle
Montage		Traversée de paroi
Matière boîtier		Laiton/Surface : Cu Zn Sn
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP65
Mise hors service de sécurité		Sans
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Bronze/Surface Au-Ag
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E
Conformité RoHS		Oui
Code article		
621172		