



**DS500E-320**


- ✦ Parafoudre unipolaire de Type 1+2
- ✦  $I_{imp}$  : 50 kA (onde 10/350 $\mu$ s)
- ✦  $I_{max}$  : 200 kA (onde 8/20 $\mu$ s)
- ✦ Déconnexion interne avec indicateur
- ✦ Télésignalisation de déconnexion
- ✦ Conforme NF EN 61643-11 et IEC 61643-11



V : Varistance haute énergie  
 Ft : Fusible thermique  
 C : Contact de télésignalisation  
 t\* : Système de déconnexion thermique  
 MI : Indicateur de déconnexion

Caractéristiques Électriques		
Type de parafoudre	IEC	1+2
Réseau		230/400 V
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	320 Vac
Courant max. de ligne si connexion en série	IL	100 A
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion	UT	335 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité	UT	440 Vac déconnexion
Courant résiduel	I <sub>pe</sub>	< 3 mA
Courant de fuite à la Terre		
Courant de suite	I <sub>f</sub>	Aucun
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 $\mu$ s	I <sub>n</sub>	50 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 $\mu$ s par pôle	I <sub>max</sub>	200 kA
Courant de choc par pôle Tenue max par pôle en onde 10/350 $\mu$ s	I <sub>imp</sub>	50 kA
Energie spécifique par pôle tenue max. 10/350 $\mu$ s	W/R	625 kJ/ohm
Mode(s) de connexion		L/N et L/PE
Niveau de protection @ I <sub>n</sub> (8/20 $\mu$ s)	Up	1.8 kV
Tension résiduelle à 5 kA @ 5 kA (8/20 $\mu$ s)	Up-5kA	0.9 kV
Courant de court-circuit admissible	I <sub>scrr</sub>	50 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		MOV
Raccordement au réseau		Par vis : 6-35 mm <sup>2</sup>
Format		Boîtier modulaire unipolaire
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.595 kg
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 500 A
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11
Certification		
Code article		
63166		