





CITEL

BF P100 600/20



- » Descargador para conseguir aislamiento
- » Instalación exterior or interior
- » Corriente de descarga : 100 kA
- » Conforme a la EN 62561-3



Características eléctricas				
Voltaje de resistencia DC	Uw DC	480 V		
Voltaje de resistencia AC	Uw AC	330 V		
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20μs por polo</i>	I _{max}	100 kA		
Corriente de rayo máximo por polo <i>1 impulso 10/350μs por polo</i>	I _{imp}	50 kA		
Clasificación según IEC 62561-3		N		
Tensión inicio dinámico <i>1kV/μs</i>	U _r _{imp}	1300 V		
Características mecánicas				
Tecnología	Descargador de gas			
Conexión à la red	Salida por cable (BF PS) salida por contacto (BF PC)			
Temperatura de operación	T _u	-40/+85°C		
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento		-40°C / +90°C		
Clase de protección		IP67		
Cantidad de unidades por embalaje	20 units por cartón			
Dimensiones	Ver esquema			
Peso	19.4 kg			
Normas				
Conformidad con las normas	EN 62561-3			
Conformidad RoHS	Si			
Código				
90231389				

