



- ✦ Re-inforced Type 2 AC surge protector
- ✦ In : 50 kA
- ✦ I_{max} : 100 kA
- ✦ Remote signaling
- ✦ IEC 61643-11, EN 61643-11 compliance



V : Varistor de alta energía
GSG : Descargador específico
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t* : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	2
Red		400/690 Vac Trifásica
Régimen de neutro		TNC-IT
Tensión nominal de línea	Un	690 Vac
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	750 Vac
Corriente residual	I _{pe}	Ninguna
Corriente fuga a la Tierra		
Corriente serie	I _f	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	50 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I _{max}	100 kA
Modo(s) de conexión		L/PEN
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	4.4 kV
Corriente de cortocircuito admisible	I _{sc}	25 000 A

Características mecánicas

Tecnología		MOV
Configuración protección		3+1 - Diagrama Y
Conexión a la red		Por terminales : 4-25 mm ² / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-2
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión		4 indicadores mecánicos
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema

Desconectores

Desconectores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión		100 A mín. - 125 A max. - Fusibles tipo gG

Normas

Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11
Certificación		

Código

30160471