


MSP-VM230









Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2+3
Red		230 V monofásica
Tensión DC máx. de operación	Uc	255 Vdc
Perdida de inserción		< 0.1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	5 A
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	5 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	lmax	10 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2	In	2.5 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc	10 kV / 5 kA
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección @ In (8/20μs)	Up	1.2 kV
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)	Up	1.2 kV
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up	1.2 kV
ELEC		
Frecuencia máx.	f max.	100 Mhz
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión à la red		Por terminales de tornillos : 2.5 mm² max.
Formato		Carril DIN o brida
Montaje		Carril DIN o pletina (brida)
Material plástico		Aluminio anodizado
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Mada da Calla		Desconexió y corte AC
Modo de fallo		
Modo de fallo Indicador de desconexión		LED verde OFF y corte de la línea
		LED verde OFF y corte de la línea LED(s) verde(s) encendida(s)
Indicador de desconexión		
Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento		LED(s) verde(s) encendida(s)
Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones		LED(s) verde(s) encendida(s) Ver esquema
Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso		LED(s) verde(s) encendida(s) Ver esquema
Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores		LED(s) verde(s) encendida(s) Ver esquema 0.163 kg
Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores Desconnectadores térmicos		LED(s) verde(s) encendida(s) Ver esquema 0.163 kg
Indicador de desconexión Indicador de funcionamiento Dimensiones Peso Desconectores Desconnectadores térmicos Normas		LED(s) verde(s) encendida(s) Ver esquema 0.163 kg Interno

