





CITEL



Support multipaires pour E280

FPSU16-V

- ↳ Support E280 pour montage répartiteur
- ↳ Capacité max. en paires : 16



Caractéristiques Électriques		
Réseau		Courant faible
Fréquence max.	f max.	20 MHz
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i>	I _{max}	10 kA
Courant de décharge nominal <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	I _n	5 kA
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	I _{imp}	2.5 kA
Caractéristiques Mécaniques		
Configuration Parafoudre		16 paires max.
Raccordement au réseau		2 écrous avec vis M4
Format		Support/platine
Montage		Répartiteur et rail DIN
Matière boîtier		Thermoplastic UL94-V0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Connectique		bornier vis - section max,1,5 mm ²
Nombre max. de E280		8.0000
Nombre max. de paires		16.0000
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.19 kg
Code article		
71472		

