

DLAS-48D3



- ✦ Découvrez notre dernière nouveauté : le [DLAWS1-48D3](#)
- ✦ Parafoudre débrochable en boîtier DIN
- ✦ 1 Paire
- ✦ Indicateur de mise en hors service de sécurité
- ✦ Un : 24 V
- ✦ Protection du conducteur du blindage
- ✦ Conforme NF EN 61643-21
- ✦ Homologué UL497B



Caractéristiques Électriques		
Réseau		RNIS-T0, Ligne 48 V
Tension nominale de ligne	Un	48 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	53 Vdc
Fréquence max.	f max.	> 3 MHz
Courant de décharge maximal	Imax	20 kA
Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle		
Inductance en ligne (± 10 %)		non
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-X (Ligne/Ligne)	Up	70 V
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-C (Ligne/Terre)	Up	70 V
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne	In L/L	5 kA
Test 8/20µs x 10 - catégorie C2		
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre)	In L/PE	5 kA
Test 8/20µs x 10 - catégorie C2		
Résistance en ligne		< 4.7 Ohm
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT+Diode écrêtage+PTC (résistance thermique)
Configuration Parafoudre		1 paire + blindage
Raccordement au réseau		Par vis : 0.5-2.5 mm²
Format		Boîtier DIN débrochable
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 3
Indicateur de fin de vie		Témoin rouge allumé
Module(s) de remplacement		DLASM-48D3
Dimensions		Voir schéma
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Code article		
641304		