



CITEL

Parafoudre coaxial 'Quart d'Onde'

PRC900-T/FF



- Parafoudre coaxial 'Quart d'onde' type 7/16
- Fréquence : 870-960 MHz
- Faible perte d'insertion
- $I_{max} > 50$ kA
- Pas de maintenance
- Bi-directionnel
- Etanche IP65



Caractéristiques Électriques		
Gamme de fréquences	f	870-960 MHz
Perte d'insertion		< 0.2 dB
Return loss		> 20 dB
Impédance		50 ohms
TOS		<1.2:1
Courant max. de ligne @25°C	I_L	10 A
Courant de décharge maximal		
Tenue max. en onde 8/20 μ s par pole	I_{max}	50 kA
Courant de décharge nominal		
Test 8/20 μ s x 10 - catégorie C2	I_n	25 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection @ I_n (8/20 μ s)	U_p	< 30 V
Courant de choc		
Test 10/350 μ s x 2 - catégorie D1	I_{imp}	25 kA
Puissance maximale @ f max.		339 W
Puissance maximale @ f mini.		356 W
DC Pass		No
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Quart d'onde
Raccordement au réseau		Connecteur TNC Femelle/Femelle
Montage		Sur connecteur
Matière boîtier		Laiton/Surface : Cu Zn Sn
Température de fonctionnement	T_u	-40/+85°C
Indice de protection		IP65
Mise hors service de sécurité		Sans
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Bronze/Surface Au-Ag
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497E
Conformité RoHS		Oui
Code article		
621126		

