





CITEL

Protección FV de tipo 2

DS50PV-1500/51



- Protección para FV tipo 2
- In : 15kA / I_{max} : 40kA
- Módulo enchufable
- Teleseñalización(option)
- Certificado a la EN 61643-31 y EN 50539-11



Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	2
Red		FV 1250 Vdc
Tensión red FV	U _{ocstc}	1250 Vdc
Tensión máx. FV de operación	U _{cpv}	1500 Vdc
Corriente residual <i>Corriente fuga a la Tierra</i>	I _{pe}	< 0.2 mA
Corriente de func. Permanente PV <i>a tensión U_{cpv}</i>	I _{cpv}	< 0.1 mA
Corriente serie	I _f	Ninguna
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	I _n	15 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	I _{max}	40 kA
Corriente de descarga máxima total <i>Capacidad máx. total en onda 8/20µs</i>	I _{max Total}	60 kA
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	I _{scpv}	15 000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/-PE (-/PE) <i>@ I_n (8/20µs)</i>	U _p	5.3 kV

Características mecánicas

Tecnología		MOV
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm ²
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	T _u	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico por polo
Módulo(s) enchufable		DSM50PV-1500/51
Teleseñalización		Option DS50PVS-1500/51 por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.332 kg

Desconectores

Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Ninguna

Normas

Conformidad con las normas		IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5
Certificación		UL Recognized / TUV

Código

480521

