



DS50VG PVS-1500G/51


- ✦ Protección DC para FV tipo 2
- ✦ Tecnología VG
- ✦ 1250 Vdc
- ✦ Sin corriente de fuga
- ✦ Duración de vida aumentada
- ✦ In/Imax : 15 / 40 kA
- ✦ Protección modo común/diferencial
- ✦ Señalización remota
- ✦ Conformidad IEC 61643-31, EN 50539-11
- ✦ Certificado UL1449 ed.5



Características eléctricas		
Red		Red FV 1250 Vdc
Tensión red FV	Uocstc	1250 Vdc
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	1500 Vdc
Corriente residual	Ipe	Ninguna
Corriente fuga a la Tierra		
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	Ninguna
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	15 kA
Corriente de descarga máxima	Imax	40 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/- @ In (8/20µs)	Up	6.8 kV
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ In (8/20µs)	Up	3.4 kV
Características mecánicas		
Tecnología		Tecnología VG (MOV+GSG)
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm ²
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Indicador de desconexión		2 indicadores mecánicos
Módulo(s) enchufable		DSM50VG PVS-1500G/51
Teleseñalización		Por contacto seco
Peso		0.327 kg
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Ninguna
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5
Certificación		UL
Código		
481511		