



CITEL

Parafoudre Data 1 paire DIN débrochable


DLA-24D3/R



- Transmission de données à haut débit
- Protection contre le mode commun et le mode différentiel
- Lignes de données, y compris celles isolées de la terre
- Boîtier compact sur rail DIN, protection à haute densité
- Protection du fil de blindage
- Débranchement avec coupure de ligne
- Catégories d'essai : D1, C2, C3
- Conformité à la norme IEC 61643-21

Caractéristiques Électriques

Réseau	4-20mA, Liaison 24V
Tension nominale de ligne	Un 24 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 28 Vdc
Fréquence max. -3dB, système 100 ohms	f max. > 115 MHz
Fréquence max. -1dB, système 100 ohms	f max. > 50 MHz
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 μ s par pole	Imax 20 kA
Courant de décharge nominal Test 8/20 μ s x 10 - catégorie C2	In 5 kA
Niveau de protection C3 (10/1000 μ s), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)	Up 40 V
Niveau de protection C3 (10/1000 μ s), 300 applications@10 A, Y-T (Ligne/Terre)	Up 40 V
Capacité max.	C < 50 pF
Courant de choc D1 (10/350 μ s), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)	Imp 5 kA
Max. Load current	IL 300 mA
Résistance en ligne ($\pm 10\%$)	4.7 Ohm



G : Eclateur à gaz tripolaire
Gb : Eclateur à gaz bipolaire
R : Résistance
D : Réseau de diode d'écrêtage

Caractéristiques Mécaniques

Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	1 paire + blindage
Raccordement au réseau	Bornier ressort 0.5-2.5 mm ²
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de stockage et de fonctionnement	-40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit en surchoc et ouverture de ligne et reset sur surintensité
Indicateur de fin de vie	Interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement	DLAM-24D3
Dimensions	Voir schéma

Normes

Conformité aux normes IEC 61643-21 / NF EN 61643-21

Code article

6401034

