

PAC25S-10-680





- ▶ Protección AC Tipo 2
- Montaje PCB
- ⊁ Imax : 25 kA

8711204

- > Señalización remota
- ▶ Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31*







V : Varistor de alta energía Ft : Fusible térmico C : Contacto de teleseñalización t° : Sistema de desconexión térmica MI : Indicador de desconexión

Tipo de protección	IEC	2
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	680 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	10 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	lmax	25 kA
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	2.6 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	25 000 A
Características mecánicas		
Conexión à la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		18 mm
Peso		0.020 kg
Weight		0.051 kg
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11 *Las normas cubren los dispositivos Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.

