




# CITEL

## Eclateur d'Isolément (ISG)

### BF PC 350/20



- › Eclateur d'isolement
- › Installation extérieure ou intérieure
- › Courant de décharge : 100 kA
- › Conforme NF EN 62561-3



#### Caractéristiques Électriques

Tenue DC assignée	Uw DC	280 V
Tenue AC assignée	Uw AC	190 V
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	I <sub>max</sub>	100 kA
Courant de choc par pôle <i>Tenue max par pôle en onde 10/350µs</i>	I <sub>imp</sub>	50 kA
Classification selon la IEC 62561-3		N
Tension d'amorçage dynamique assignée <i>1kV/µs</i>	U <sub>r limp</sub>	1000 V

#### Caractéristiques Mécaniques

Technologie		Eclateur à Gaz
Raccordement au réseau		Sortie câble (BF PS) sortie cosse (BF PC)
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP67
Nombre d'unité par emballage		1 unité par emballage
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.057 kg

#### Normes

Conformité aux normes		NF EN 62561-3
Conformité RoHS		Oui

#### Code article

90231515

