

PRC727-4310/MF



- > Protección coaxial 'Cuarto de Onda' tipo 4.3-10
- ➤ Frecuencia: 690-2700 MHz
- > Baja pérdidas de inserción
- ► Imax = 40 kA
- > Sin mantenimiento
- Bidireccional
- ▶ Waterproof IP65



Características eléctricas		
Gama de frecuencia	f	690-2700 MHz
Perdida de inserción	i i	< 0.2 dB
Return loss		> 19 dB
Impedancia		50 ohms
VSWR - ROE		<1.25:1
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	40 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2	In	25 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	< 30 V
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	25 kA
Potencia máx. @f máx.		997 W
Potencia máx. @f míni.		1972 W
PIM de 3er orden (2x20W)		<-160 dBc
DC Pass		No
Características mecánicas		
Tecnología		Cuarto de Onda
Conexión à la red		Conector 4.3-10 Macho/Hembra
Montaje		Pasamuros
Material plástico		Latón/superficie : Cu Zn Sn
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP65
Modo de fallo		Ninguna
Dimensiones		Ver esquema
Contact		Bronce/Superficie Au-Ag
Peso		0.212 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E
Conformidad RoHs		Si
Código		
61900		

