



PPV40GS-10-1200


- ✦ Protección para FV Tipo 2
- ✦ Montaje PCB
- ✦ N/PE
- ✦ I_{max} : 40 y 25 kA
- ✦ Tensión máx. FV de operation hasta 1500 Vdc
- ✦ Señalización remota
- ✦ Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31*


Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	2
Tensión máx. FV de operación	U _{cpv}	1200 Vdc
Corriente de func. Permanente PV a tensión U _{cpv}	I _{cpv}	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	I _n	20 kA
Corriente de descarga máxima	I _{max}	40 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	I _{scpv}	15 000 A
Nivel de protección @ I _n (8/20µs)	U _p	2.8 kV

Características mecánicas

Tecnología		Descargador de gas
Conexión a la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	T _u	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.026 kg

Desconectores

Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Ninguna

Normas

Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-31 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.
----------------------------	--	---

Código

8722608

