





**CITEL**

## PPV1-13GS-1200



- Protección para FV Tipo 1+2
- Montaje PCB
- Imp : 12.5 kA (10/350 µs)
- Señalización remota
- Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31\*



### Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	1+2
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	1200 Vdc
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	20 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350µs por polo	Imp	12.5 kA
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	2 kV
Nivel de protección (montaje estrella) (+/-) / (+/PE o -/PE) @ In (8/20µs)	Up	4 kV

### Características mecánicas

Tecnología	Descargador de gas
Conexión à la red	A través de pasadores de soldadura
Montaje	En la placa de circuito impreso
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico
Teleseñalización	Por contacto seco
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0.033 kg

### Desconectores

Disconnectadores térmicos	Interno
Fusible de desconexión	Ninguna

### Normas

Conformidad con las normas	EN 61643-11 / IEC 61643-31 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan en un conjunto.
----------------------------	---

### Código

8724608

