

## MSP-VM48/RINJ



- > Parafoudre pour Vidéo-Surveillance
- ▸ Produit combiné : Injecteur ou "Splitter" POE et SPD
- > Alimentation et liaisons POE ++ et Catégorie C6A
- ▶ Boîtier aluminium compact
- > Montage en Rail DIN ou plaque murale
- Connecteur d'injecteur d'alimentation intégré (alimentation séparée)



Rower St.	Caractéristiques Électriques		
	Réseau		48 Vac/Vdc
	Courant de suite	If	Aucun
	Caractéristiques Mécaniques		
	Configuration Parafoudre		4 paires
	Raccordement au réseau		Par vis : 2.5 mm² max.
	Format		Par rail DIN ou sur bride
	Montage		Rail DIN ou sur platine (bride)
Powerline    Powerline   Power	Matière boîtier		Aluminium anodisé
	Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
	Indice de protection		IP20
	Indicateur de fonctionnement		Led verte ON
	Déconnecteurs associés		
	Déconnecteur thermique		Interne
	Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 20 A
	Code article		
	420455		
G : Eclateur à Gas			
D : Diode d'écrêtage V : Varistance			
LED : indicateur			
L : Inductance			

