


DDCN06S-L21YG-65



- ➤ Parafoudre DC Type 2+3
- Compact et économique
- ► In/Imax: 2 kA/ 6 kA
- > Courant max. de ligne: 16 A
- ▶ Decconexion + coupure ligne AC
- Raccordement parallèle ou série
- ▶ Télésignalisation
- ➤ Conforme IEC 61643-11





V : Varistance haute énergie GSG : Eclateur spécifique LED : Indicateur de déconnexion Ft : Fusible thermique t° : Système de déconnexion thermique C : Contact de télésignalisation

Un-dc	48 Vdc
Uc	65 Vdc
IL	16 A
lpe	Aucun
In	2 kA
lmax	6 kA
Uoc	4 kV
	+/-/PE
Up	0.5 kV
Up	0.8 kV
Isccr	10 000 A
	Monophasé
	Par vis : 1.5-10 mm ²
	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
	Thermoplastique UL94 V-0
Tu	-40/+85°C
	IP20
	Déconnexion et coupure de ligne AC
	LED verte OFF
	Sortie sur contact NC
	Voir schéma - 1TE (EN43880)
	0.092 kg
	Interne
	Fusible type gG - 16 A
	IEC 61643-11 / prIEC 61643-41
	Uc IL Ipe In Imax Uoc Up Up Isccr

