



**CITEL**

Fusible + porte fusible 2-pôles pour parafoudre de type 1 BT

SFD1-13S-20



- Déconnecteur Fusible adapté à la protection des Parafoudres BT
- Pour parafoudre de Type 1
- Résistance maximale au courant de décharge : 12.5 kA (@10/350μs)
- Format très compact
- Fusibles inclus
- Télésignalisation et signalisation d'état



Caractéristiques Électriques		
Régime de neutre		IT
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	500 Vac
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 μs	In	50 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 μs par pôle	I <sub>max</sub>	80 kA
Courant de choc par pôle Tenue max par pôle en onde 10/350μs	I <sub>imp</sub>	12.5 kA
Calibre AC équivalent		Equivalent au 125 A (gL/gG)
Pouvoir de coupure		100 000 A
Tension résiduelle	U <sub>p</sub>	< 0.4 kV @ 12.5 kA
Caractéristiques Mécaniques		
Configuration du fusible		Cylindrique 14x51 mm
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Accessoire(s) fourni(s)		Fusible(s) inclus
Température de fonctionnement	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Module(s) de remplacement		SFD1-13
Télésignalisation		Oui
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.26 kg
Normes		
Conformité aux normes		NF 61643-11 / IEC 61643-11 / NF 60269-1 / NF 60269-2 / IEC 60269-1 / IEC 60269-2
Code article		
64051		

