



DLA2-24D2



- ✔ Parafoudre débrochable en boîtier DIN
- ✔ 2 paires
- ✔ Un : 24 V
- ✔ Protection du conducteur du blindage
- ✔ Sans coupure de ligne
- ✔ Conforme NF EN 61643-21



Caractéristiques Électriques	
Réseau	4-20mA
Tension nominale de ligne	Un 24 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 32 Vdc
Fréquence max.	f max. > 50 MHz
Perte d'insertion	< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL 600 mA
Courant de décharge maximal	Imax 20 kA
Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	
Inductance en ligne (± 10 %)	non
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-X (Ligne/Ligne)	Up 60 V
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-C (Ligne/Terre)	Up 650 V
Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	limp 5 kA
Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	In 10 kA
Résistance en ligne (± 10%)	2 Ohm
Caractéristiques Mécaniques	
Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	2 paires
Raccordement au réseau	Par vis : 0.5-2.5 mm ²
Format	Boîtier DIN débrochable
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de stockage et de fonctionnement	-40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit
Indicateur de fin de vie	Interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement	DLA2M-24D2
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.089 kg
Normes	
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21
Code article	
6403631	



G : Eclateur à gaz tripolaire
 Gb : Eclateur à gaz bipolaire
 R : Résistance
 D : Réseau de diode d'écrêtage