## Parafoudre POE++ 10 Gigabit pour l'extérieur - Boîtier métallique et presse-étoupes en plastique

## LAN-10G-POE-CRPS



- > Compatible POE++ (IEEE 802.3bt)
- ▸ 10Gb (5-100m) avec câblage Cat6A S/FTP
- Connecteurs RJ45 blindés
- Applications extérieures, IP67 (NEMA 6)
- ▶ Boîtier métallique
- > Conforme à la norme IEC/EN 61643-21
- > Catégories SPD D1, C3, C2, C1



	Caractéristiques Électriques		
<b>★</b> ★	Réseau		10 Gb/s sur le câblage Cat6A S/FTP
40 45	Modes de protection (réseau)		CM / DM
<b>→</b>	Modes de protection (POE)		CM / DM (mode commun / mode différentiel)
40	Standard de transmission		IEEE 802.3bt
' '	Zones de protection contre la foudre (LPZ)		0-3
192	Tension DC max. de fonctionnement	Uc	3.3 Vdc
	Tension max. de fonctionnement (POE)	Uc	60 Vdc
	Fréquence max.	f max.	500 MHz
	Débit de données max.		10 Gbps
	Courant max. de ligne @25°C	IL	2 A
<b>→</b>	Puissance Max. POE (4PPOE)		90 W
The second secon	Courant de décharge nominal C1 (1.2/50us / 8/20µs), 300 applications, X-X (Ligne/Ligne)	In	300V / 150A
	Courant de décharge nominal C1 (1.2/50us / 8/20µs), 300 applications, X-C (Paire- Paire, POE)	In	300V / 150A
	Courant de décharge nominal C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne/Terre)	In	4 kV / 2 kA
	Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs, X-C (Ligne/terre)	lmax	2 kA
	Courant de décharge maximal Tenue max. @ 8/20 µs, 8X-C (1&2+3&6+4&5+7&8 - Terre)	Imax Total	16 kA
	Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-X (Ligne/Ligne)	Up	< 10 V
G : Eclateur à gaz tripolaire	Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, X-C (Ligne/Terre)	Up	< 700 V
Wall mounting  85 65	Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications @ 10A, (Pair-Pair, POE)	Up	< 80 V
	Niveau de protection C2 (1.2/50µs & 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne-Terre)	Up	< 1000 V
	Niveau de protection C1 (1.2/50µs & 8/20µs), 300 applications, (Pair-Pair, POE)	Up	< 98 V
	Courant de choc D1 (10/350µs), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)	limp	500 A
	Résistance en ligne (± 10%)		~ 0 ohms
	Capacité @1MHz, X-C (Ligne/Terre)	С	< 5 pF
	Caractéristiques Mécaniques		
	Technologie		GDT + Diode écrêtage
	Configuration Parafoudre		8 fils + blindage
	Raccordement au réseau		Connecteurs blindés RJ45 en entrée/sortie
	Presse-étoupes		Plastique/Caoutchouc
	Format		Boîtier métallique avec connecteurs entrée/sortie
	Montage		Mur / Pole / Plaque
	Accessoire(s) fourni(s)		Support en "U
	Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
	Indice de protection contre les infiltrations		IP67 (NEMA 6)
	Mise hors service de sécurité		Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court-circuit)
	Brochage		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
	Dimensions		Voir schéma
	Poids		0.65 kg / 1.44 lbs
	Operating temperature range		-40°C/+85°C
	Normes		
	Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802.3af/3at/3bt, ANSI/TIA-568-c.1
	Code article		·
	581546		
	001040		

