



CITEL





DPVN40C-21Y-1500

NEW CITEL PV SPD



- » Protección para FV Tipo 2+3
- » Tecnología CTC
- » $I_{max}/I_{total} : 40/60 \text{ kA (8/20}\mu\text{s)}$
- » Protección modo común/diferencial
- » Conformidad IEC 61643-31, EN 50539-11, UL1449 ed.5
- » Certificado EN 61643-31 e IEC 61643-31



V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión mecánico

Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	2+3
Red		FV 1250 Vdc
Tensión red FV	Uocstc	1250 Vdc
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	1500 Vdc
Corriente residual	Ipe	< 0.2 mA
Corriente fuga a la Tierra		
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20μs	In	20 kA
Corriente de descarga máxima	I _{max}	40 kA
Capacidad máx. En onda 8/20μs por polo		
Corriente de descarga máxima total Capacidad máx. total en onda 8/20μs	I _{max} Total	60 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) prueba de clase III : 1.2/50μs - 8/20μs	Uoc	6 kV
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Diferenciado/Común
Nivel de protección +/- @ In (8/20μs)	Up	4.8 kV
Nivel de protección +/-/PE (-/PE) @ In (8/20μs)	Up	4.6 kV
Nivel de protección para 5 kA @ 5 kA (8/20μs)	Up	4.0 kV
Nivel de protección en la Uoc @ Uoc (1.2/50 μs)	Up	3.5 kV

Características mecánicas

Tecnología	MOV
Conexión à la red	Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm ² (35mm ²) / por bus
Formato	Caja compact desenchufable
Montaje	Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Modo de fallo	Desconexión de todos los polos de la red fotovoltaica
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico - Rojo/Verde
Telesenalización	Opción DPVN40C-21Y-1500 - por contacto seco
Dimensiones	Ver esquema - 2.5TE (EN43880)

Desconectores

Desconectadores térmicos	Tecnología CTC integrada
Fusible de desconexión	Ninguna

Normas

Conformidad con las normas	IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5
Certificación	KEMA

Código

65111103

