

DPVN1-6CVG-21Y-850





NUEVO PRODUCTO CITEL

- Protección para FV Tipo 1+2+3
- > Tecnología CTC
- Tecnología VG
- Iimp/Itotal: 6.25/12.5 kA (10/350μs)
- ▶ Protección modo común/diferencial
- > Teleseñalización remota
- Conformidad IEC 61643-31, EN 50539-11, UL1449 ed.5
- ▶ Certificado EN 61643-31 e IEC 61643-31









GSG: Descargador specífico Ft: Fusible térmico C: Contacto de téléseñalización t°: Sistema de desconexión térmica MI: Indicador de desconexión mecanico

V : Varistor de alta energía

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	1+2+3
Red		FV 710 Vdc
Tensión red FV	Uocstc	710 Vdc
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	850 Vdc
Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	Ipe	Ninguna
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	Ninguna
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	20 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	40 kA
Corriente de descarga máximal total Capacidad máx. total en onda 8/20µs	Imax Total	60 kA
Corriente de rayo máximo por polo I impulso 10/350µs por polo	limp	6.25 kA
Corriente de rayo máximo total I impulso 10/350µs	Itotal	12.5 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) orueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc	6 kV
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/- @ In (8/20µs)	Up	3.3 kV
Nivel de protección +/PE (-/PE) @ In (8/20μs)	Up	3.3 kV
Características mecánicas		
Fecnología Fecnología		Tecnología VG (MOV+GSG)
Conexión à la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm² (35mm²) / por bus
Formato		Caja comapct desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
l'emperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de todos los polos de la red fotovoltaica
ndicador de desconexión		1 indicador mecánico - Rojo/Verde
Γeleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema - 2.5TE (EN43880)
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Tecnología CTC integrada
Fusible de desconexión		Ninguna

IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5



Conformidad con las normas

Certificación Código 65221104