

DLA-48D3G



- > Transmisión de datos a alta velocidad
- ▸ Protección en modo común y modo diferencial
- Líneas de datos, incluidas las aisladas de tierra
- Carcasa compacta para carril DIN, protección de alta densidad
- > Protección del cable de apantallamiento
- 🕨 Ubicación y categorías de prueba: D1, C2, C3
- > Conformidad con IEC 61643-21



	Características eléctricas		
65 13	Red		RNIS, 48 V
11	Tensión nominale de línea	Un	48 V
	Tensión DC máx. de operación	Uc	53 Vdc
	Frecuencia máx. -3dB, sistema de 100 ohmios	f max.	> 80 MHz
	Frecuencia máx. -1dB, sistema de 100 ohmios	f max.	> 45 MHz
	Corriente máx. De línea @25°C	IL	750 mA
	Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	20 kA
	Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2	In L/PE	10 kA
1a	Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)	Up	90 V
	Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up	650 V
	Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	2.5 kA
	Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2	In L/L	10 kA
	Resistencia en línea (± 10%)		1.5 Ohm
	Características mecánicas		
	Tecnología		GDT+Diodo limitador
	Configuración protección		1 par + blindaje
	Conexión à la red		Terminal de primavera 2.5 mm² / AWG 13 (sólido o trenzado)
G : Descargador tripolar Gb : Descargador bipolar R : Resistor	Formato		Caja DIN desenchufable
	Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
	Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
D : Diodo limitador	Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
	Índice de protección contra la penetración		IP20 (NEMA 2)
	Modo de fallo		Corto-circuito
	Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión - modo de defecto 2
	Dimensiones		Ver esquema
	Peso		0.092 kg
	Normas		
1	Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21
	Código		
	640194		
	1-1-11		

