

PRC1800-T/MF



- ✦ Parafoudre coaxial 'Quart d'onde' type TNC
- ✦ Fréquence : 1700-1950 MHz
- ✦ Faible perte d'insertion
- ✦ $I_{max} > 50 \text{ kA}$
- ✦ Pas de maintenance
- ✦ Bi-directionnel
- ✦ Etanche IP65



Caractéristiques Électriques		
Gamme de fréquences	f	1700-1950 MHz
Perte d'insertion		< 0.2 dB
Return loss		> 20 dB
Impédance		50 ohms
TOS		<1.2:1
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	I _{max}	50 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection @ I _n (8/20µs)	Up	< 30 V
Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	I _{imp}	25 kA
Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n	25 kA
Puissance maximale @f max.		752 W
Puissance maximale @f mini.		806 W
DC Pass		No
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Quart d'onde
Raccordement au réseau		Connecteur TNC Mâle/Femelle
Montage		Sur connecteur
Matière boîtier		Laiton/Surface : Cu Zn Sn
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP65
Mise hors service de sécurité		Sans
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Bronze/Surface Au-Ag
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E
Conformité RoHS		Oui
Code article		
621115		