
Protección coaxial 'Cuarto de Onda'

PRC900-T/MF



- Protección coaxial 'Cuarto de Onda' tipoTNC
- Frecuencia : 870-690 MHz
- Baja pérdidas de inserción
- Imax > 50 kA
- Sin mantenimiento
- Bidireccional
- Waterproof IP65

Características eléctricas		
Gama de frecuencia	f	870-960 MHz
Perdida de inserción		< 0.2 dB
Return loss		> 20 dB
Impedancia		50 ohms
VSWR - ROE		<1.2:1
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	50 kA
Corriente de descarga nominal *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In	25 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección *@ In (8/20µs)*	Up	< 30 V
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	25 kA
Potencia máx. @f máx.		339 W
Potencia máx. @f míni.		356 W
DC Pass		No
Características mecánicas		
Tecnología		Cuarto de Onda
Conexión à la red		Conector TNC Macho/Hembra
Montaje		Sobre conector
Material plástico		Latón/superficie : Cu Zn Sn
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP65
Modo de fallo		Ninguna
Dimensiones		Ver esquema
Contact		Bronce/Superficie Au-Ag
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E
Conformidad RoHs		Si
Código		
621113		