
Parafoudre coaxial 'Quart d'Onde'

PRC900-T/MF



- Parafoudre coaxial 'Quart d'onde' type TNC
- Fréquence : 870-960 MHz
- Faible perte d'insertion
- Imax > 50 kA
- Pas de maintenance
- Bi-directionnel
- Etanche IP65

Caractéristiques Électriques		
Gamme de fréquences	f	870-960 MHz
Perte d'insertion		< 0.2 dB
Return loss		> 20 dB
Impédance		50 ohms
TOS		<1.2:1
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	50 kA
Courant de décharge nominal *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In	25 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection *@ In (8/20µs)*	Up	< 30 V
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	Iimp	25 kA
Puissance maximale @f max.		339 W
Puissance maximale @f mini.		356 W
DC Pass		No
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Quart d'onde
Raccordement au réseau		Connecteur TNC Mâle/Femelle
Montage		Sur connecteur
Matière boîtier		Laiton/Surface : Cu Zn Sn
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP65
Mise hors service de sécurité		Sans
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Bronze/Surface Au-Ag
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E
Conformité RoHS		Oui
Code article		
621113		