# *Protección enchufable 1 par*

## KP1-06DBC




- Protección para regleta de corte LSA+
- 1 par
- Puesta en marcha rápida
- Sin modificación de cableado
- Mantenimiento rápido
- Para líneas de telefonía analógica y de alta velocidad

| | | |
|---|---|---|
| **Características eléctricas** | | |
| Red | | MIC/T2, 10BaseTRS485 |
| Tensión nominale de línea | Un | 6 V |
| Tensión AC máx. de functionamiento | Uc | 8 Vac |
| Frecuencia máx. | f max. | 20 MHz |
| Perdida de inserción | | < 1 dB |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL | 300 mA |
| Corriente de descarga nominal<br>*15 impulsos 8/20µs* | In | 5 kA |
| Corriente de descarga máxima<br>*Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo* | Imax | 10 kA |
| Modo(s) de protección | | Modo Común o Mode Diferenciado |
| Nivel de protección<br>*C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)* | Up | 25 V |
| Nivel de protección<br>*C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)* | Up | 25 V |
| Nivel de protección L/N<br>*@ In (8/20µs)* | Up L/N | 25 V |
| Nivel de protección L/PE<br>*@ In (8/20µs)* | Up L/PE | 25 V |
| Tipo de esquema | | M |
| **Características mecánicas** | | |
| Tecnología | | GDT+Diodo limitador |
| Configuración protección | | 1 par |
| Conexión à la red | | Conector LSA+ |
| Formato | | Caja enchufable 1 par |
| Montaje | | En regleta de corte tipo LSA+ |
| Material plástico | | Termoplástico UL94 V-0 |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP20 |
| Modo de fallo | | Corto-circuito - interrupción de transmisión - modo de falla 2 |
| Indicador de desconexión | | Interrupción de transmisión |
| Teleseñalización | | No |
| Dimensiones | | Ver esquema |
| **Normas** | | |
| Conformidad con las normas | | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
| **Código** | | |
| **159282** | | |