
Protección enchufable 10 pares


KP10-T



- Protección para regleta de corte LSA+
- 10 pares
- Puesta en marcha rápida
- Sin modificación de cableado
- Mantenimiento rápido
- Para líneas de telefonía analógica y de alta velocidad
- Ubicación y categorías de prueba: D1, C2, C3
- Conformidad con IEC 61643-21



Schematic diagram, per pair



Características eléctricas		
Red		PSTN, RTC, ADSL
Tensión nominale de línea	Un	150 V
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	140 Vac
Frecuencia máx. *-3dB, sistema de 150 ohmios*	f max.	> 70 MHz
Corriente máx. De línea @25°C	IL	250 mA
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	10 kA
Corriente de descarga nominal *C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 aplicaciones, X-X (Línea/Línea)*	In	5 kA
Corriente de descarga nominal *C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra)*	In	5 kA
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	230 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	230 V
Corriente de choque *D1 (10/350µs), 2 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra)*	Iimp	2 kA
Resistencia en línea (± 10%)		2.7 ohms
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		10 pares
Conexión à la red		Conector LSA+
Formato		Caja enchufable 10 pares
Montaje		En regleta de corte tipo LSA+
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito - interrupción de transmisión - modo de falla 2
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión
Teleseñalización		No
Dimensiones		Ver esquema
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21
Código		
159281		