
# *Parafoudre enfichable 10 paires*


## KP10-T



- Parafoudre pour réglette à coupure LSA+
- 10 paires
- Mise en œuvre rapide
- Sans modification de câblage
- Maintenance rapide
- Pour ligne télécom analogique et haut débit
- Localisation et catégories de tests : D1, C2, C3
- Conformité à la norme IEC 61643-21




Schematic diagram, per pair




| Caractéristiques Électriques | | |
|---|---|---|
| Réseau | | PSTN, RTC, ADSL |
| Tension nominale de ligne | Un | 150 V |
| Tension AC max. de fonctionnement | Uc | 140 Vac |
| Fréquence max.<br>*-3dB, système 150 ohms* | f max. | > 70 MHz |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 250 mA |
| Courant de décharge maximal<br>*Tenue max. en onde 8/20 µs par pole* | Imax | 10 kA |
| Courant de décharge nominal<br>*C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 applications, X-X (Ligne/Ligne)* | In | 5 kA |
| Courant de décharge nominal<br>*C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne/Terre)* | In | 5 kA |
| Mode(s) de protection | | Mode Commun / Mode Différentiel |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)* | Up | 230 V |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)* | Up | 230 V |
| Courant de choc<br>*D1 (10/350µs), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)* | Iimp | 2 kA |
| Résistance en ligne (± 10%) | | 2.7 ohms |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | GDT + Diode écrêtage |
| Configuration Parafoudre | | 10 paires |
| Raccordement au réseau | | Connecteur LSA+ |
| Format | | Boîtier enfichable 10 paires |
| Montage | | Réglette LSA+ |
| Matière boîtier | | Thermoplastique UL94 V-0 |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 2 |
| Indicateur de fin de vie | | Interruption de transmission |
| Télésignalisation | | Non |
| Dimensions | | Voir schéma |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 |
| **Code article** | | |
| **159281** | | |