



CITEL

Parafoudre Data 1 paire DIN débrochable

DLAW-12D3



- Parafoudre débrochable en boîtier DIN
- 1 Paire
- Un : 12 V
- Protection du conducteur du blindage
- Débrochage avec coupure de ligne
- Conforme NF EN 61643-21
- Homologué UL497A



	Caractéristiques Électriques																																																										
<p>G : Eclateur à gaz tripolaire Gb : Eclateur à gaz bipolaire R : Résistance D : Réseau de diode d'écrêtage</p>	<table border="1"> <tr><td>Réseau</td><td></td><td>RS232, RS485</td></tr> <tr><td>Tension nominale de ligne</td><td>Un</td><td>12 V</td></tr> <tr><td>Tension DC max. de fonctionnement</td><td>Uc</td><td>15 Vdc</td></tr> <tr><td>Fréquence max.</td><td>f max.</td><td>> 3 MHz</td></tr> <tr><td>Perte d'insertion</td><td></td><td>< 1 dB</td></tr> <tr><td>Courant max. de ligne @25°C</td><td>IL</td><td>300 mA</td></tr> <tr><td>Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i></td><td>Imax</td><td>20 kA</td></tr> <tr><td>Inductance en ligne (± 10 %)</td><td></td><td>non</td></tr> <tr><td>Niveau de protection @ In (8/20 µs)</td><td>Up L/L</td><td>30 V</td></tr> <tr><td>Niveau de protection @ In (8/20 µs)</td><td>Up L/PE</td><td>20 V</td></tr> <tr><td>Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i></td><td>limp</td><td>5 kA</td></tr> <tr><td>Courant de décharge nominal Ligne/Ligne <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i></td><td>In L/L</td><td>5 kA</td></tr> <tr><td>Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i></td><td>In L/PE</td><td>5 kA</td></tr> <tr><td>Résistance en ligne</td><td></td><td>< 4.7 Ohm</td></tr> <tr><td>Résistance en ligne (± 10%)</td><td></td><td>4.7 Ohm</td></tr> </table>		Réseau		RS232, RS485	Tension nominale de ligne	Un	12 V	Tension DC max. de fonctionnement	Uc	15 Vdc	Fréquence max.	f max.	> 3 MHz	Perte d'insertion		< 1 dB	Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA	Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	Imax	20 kA	Inductance en ligne (± 10 %)		non	Niveau de protection @ In (8/20 µs)	Up L/L	30 V	Niveau de protection @ In (8/20 µs)	Up L/PE	20 V	Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	limp	5 kA	Courant de décharge nominal Ligne/Ligne <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In L/L	5 kA	Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In L/PE	5 kA	Résistance en ligne		< 4.7 Ohm	Résistance en ligne (± 10%)		4.7 Ohm												
Réseau		RS232, RS485																																																									
Tension nominale de ligne	Un	12 V																																																									
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	15 Vdc																																																									
Fréquence max.	f max.	> 3 MHz																																																									
Perte d'insertion		< 1 dB																																																									
Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA																																																									
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	Imax	20 kA																																																									
Inductance en ligne (± 10 %)		non																																																									
Niveau de protection @ In (8/20 µs)	Up L/L	30 V																																																									
Niveau de protection @ In (8/20 µs)	Up L/PE	20 V																																																									
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	limp	5 kA																																																									
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In L/L	5 kA																																																									
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In L/PE	5 kA																																																									
Résistance en ligne		< 4.7 Ohm																																																									
Résistance en ligne (± 10%)		4.7 Ohm																																																									
	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Caractéristiques Mécaniques</td> </tr> <tr><td>Déconnexion</td><td></td><td>Version spécifique avec coupure de ligne en absence de module.</td></tr> <tr><td>Technologie</td><td></td><td>GDT + Diode écrêtage</td></tr> <tr><td>Configuration Parafoudre</td><td></td><td>1 paire + blindage</td></tr> <tr><td>Raccordement au réseau</td><td></td><td>Par vis : 0.5-2.5 mm²</td></tr> <tr><td>Format</td><td></td><td>Boîtier DIN débrochable</td></tr> <tr><td>Montage</td><td></td><td>Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)</td></tr> <tr><td>Matière boîtier</td><td></td><td>Thermoplastique UL94 V-0</td></tr> <tr><td>Température de fonctionnement</td><td>Tu</td><td>-40/+85°C</td></tr> <tr><td>Indice de protection</td><td></td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Mise hors service de sécurité</td><td></td><td>Court-circuit</td></tr> <tr><td>Avec coupure de ligne en l'absence de module</td><td></td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Indicateur de fin de vie</td><td></td><td>Interruption de transmission - mode de défaut 2</td></tr> <tr><td>Module(s) de remplacement</td><td></td><td>DLAM-12D3</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td></td><td>Voir schéma</td></tr> <tr> <td colspan="3">Normes</td> </tr> <tr><td>Conformité aux normes</td><td></td><td>IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A</td></tr> <tr> <td colspan="3">Code article</td> </tr> <tr><td colspan="3">640802</td></tr> </table>		Caractéristiques Mécaniques			Déconnexion		Version spécifique avec coupure de ligne en absence de module.	Technologie		GDT + Diode écrêtage	Configuration Parafoudre		1 paire + blindage	Raccordement au réseau		Par vis : 0.5-2.5 mm ²	Format		Boîtier DIN débrochable	Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)	Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0	Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C	Indice de protection		IP20	Mise hors service de sécurité		Court-circuit	Avec coupure de ligne en l'absence de module		Oui	Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission - mode de défaut 2	Module(s) de remplacement		DLAM-12D3	Dimensions		Voir schéma	Normes			Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A	Code article			640802		
Caractéristiques Mécaniques																																																											
Déconnexion		Version spécifique avec coupure de ligne en absence de module.																																																									
Technologie		GDT + Diode écrêtage																																																									
Configuration Parafoudre		1 paire + blindage																																																									
Raccordement au réseau		Par vis : 0.5-2.5 mm ²																																																									
Format		Boîtier DIN débrochable																																																									
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)																																																									
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0																																																									
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C																																																									
Indice de protection		IP20																																																									
Mise hors service de sécurité		Court-circuit																																																									
Avec coupure de ligne en l'absence de module		Oui																																																									
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission - mode de défaut 2																																																									
Module(s) de remplacement		DLAM-12D3																																																									
Dimensions		Voir schéma																																																									
Normes																																																											
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A																																																									
Code article																																																											
640802																																																											

