



- ↳ Protección para redes CAT6
- ↳ 24 puertos
- ↳ Rack 19" 1 U
- ↳ Compatible red 100/1000/10Gigabit Ethernet
- ↳ Conectores RJ45 blindaje
- ↳ Bi-directionnel



	<b>Características eléctricas</b>	
<p>P : Descargador tripolar DBC : 3-pole diodo baja capacidad</p>	Red	10 Gigabit Ethernet, cableado Cat.6
Tensión nominal de línea	Un	5 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	8 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	250 MHz
Velocidad máx.		10/100/1000 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	1000 mA
Nivel de protección @ In (8/20 µs)	Up L/L	20 V
Capacidad máx.	C	< 25 pF
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	Iimp	500 A
Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/L	500 A
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/PE	2000 A
<b>Características mecánicas</b>		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		24 puertos de 8 hilos
Conexión a la red		RJ45 blindaje Hembra entrada/salida
Formato		Rack 19"
Montaje		Rack 19"
Material plástico		Aluminio
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión
Módulo(s) enchufable		circuito 12 puertos
Teles señalización		No
Pin out		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensiones		Ver esquema
<b>Normas</b>		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B / IEEE 802-3an
<b>Código</b>		
581515		

