




Parafoudre PV de type 2

CITEL

DS50PV-500/51



- Parafoudre Type 2 pour Photovoltaïque
- Tension PV : 500 Vdc
- In : 15 kA
- Imax : 40 kA
- Modules débrochables
- Télésignalisation (option)
- Conforme IEC 61643-31/EN61643-31



Caractéristiques Électriques	
Type de parafoudre	2
Réseau	Réseau PV 500 Vdc
Tension nominale réseau PV	Uocsc 500 Vdc
Tension max. PV de fonctionnement	Ucpv 600 Vdc
Courant résiduel Courant de fuite à la Terre	Ipe < 0.1 mA
Courant de fonct. permanent PV Courant de consommation à Ucpv	Icpv < 0.1 mA
Courant de suite	If Aucun
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In 15 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	Imax 40 kA
Courant de décharge maximal total Tenue max. totale en onde 8/20 µs	Imax Total 60 kA
Tenue au courant de court-circuit PV	Iscpv 15 000 A
Mode(s) de connexion	+/-/PE
Mode(s) de protection	Mode Commun
Niveau de protection +/-PE (-/PE) @ In (8/20µs)	Up 2.2 kV
Caractéristiques Mécaniques	
Technologie	MOV
Raccordement au réseau	Par vis : 2.5-25 mm ²
Format	Boîtier modulaire débrochable
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Déconnexion du parafoudre de la ligne PV
Indicateur de fin de vie	2 indicateurs mécaniques
Module(s) de remplacement	DSM50PV-500/51
Télésignalisation	Option DS50PVS-500/51 - sortie sur contact inverseur
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.235 kg
Déconnecteurs associés	
Déconnecteur thermique	Interne
Fusible de déconnexion	Sans
Normes	
Conformité aux normes	NF EN 50539-11
Certification	
Code article	
480121	

