





CITEL

Eclateur d'Isolation (ISG)

SGP70



- ↳ Éclateur d'isolation
- ↳ Installation extérieure ou intérieure
- ↳ Courant de décharge : 70 kA
- ↳ Conforme NF EN 62561-3



Caractéristiques Électriques

Tenue DC assignée	Uw DC	500 V
Tenue AC assignée	Uw AC	300 V
Tension continue de décharge 100 V/s		600-900 V
Courant de suite	If	Oui
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	Imax	70 kA
Courant de choc par pôle <i>Tenue max par pôle en onde 10/350µs</i>	Iimp	25 kA
Classification selon la IEC 62561-3		1L
Résistance d'isolement	IR	1 Gohm
Tension d'amorçage dynamique assignée <i>1kV/µs</i>	Ur limp	1500 V

Caractéristiques Mécaniques

Technologie		Eclateur à Gaz
Raccordement au réseau		Sortie tige filetée M10
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP54
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.14 kg

Normes

Conformité aux normes		NF EN 62561-3
-----------------------	--	---------------

Code article

690103

