


## DAC15C-20-320



- Protección compacta monofásica de Tipo 2 (o 3)
- $I_n$  : 5 kA
- $I_{max}$  : 15 kA
- Modo común/diferenciado
- Módulo enchufable
- Opción teleseñalización
- Certificado EN 61643-11, IEC 61643-11
- Conforme UL1449 ed.4



Características eléctricas	
Tipo de protección (después de la prueba IEC)	2 (o 3)
Red	230/400 V
Régimen de neutro	TN
Tensión AC máx. de funcionamiento	$U_c$ 320 Vac
Sobretensión temporal (TOV) 5 sec. (Sin desconexión)	UT 335 Vac soportado
Sobretensión temporal (TOV) 120 mn (Sin desconexión o con desconexión de seguridad)	UT 440 Vac desconexión
Corriente residual (Corriente fuga a la Tierra)	$I_{pe}$ < 1 mA
Corriente serie	$I_f$ Ninguna
Corriente de descarga nominal (15 impulsos 8/20µs)	$I_n$ 5 kA
Corriente de descarga máxima (Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo)	$I_{max}$ 15 kA
Corriente de descarga máxima total (Capacidad máx. total en onda 8/20µs)	$I_{max}$ Total 30 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) (prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs)	$U_{oc}$ 10 kV
Modo(s) de protección	L/PE
Nivel de protección N/PE (@ $I_n$ (8/20µs))	$U_p$ N/PE 1.1 kV
Nivel de protección L/PE (@ $I_n$ (8/20µs))	$U_p$ L/PE 1.1 kV
Corriente de corto-circuito admisible	$I_{sc}$ 10 000 A
Características mecánicas	
Tecnología	MOV
Configuración protección	Monofásica
Conexión a la red	por terminales de tornillos : L/N = 1.5-10mm <sup>2</sup> (16 mm <sup>2</sup> rígido) o PE : 2.5-25mm <sup>2</sup> (35 mm <sup>2</sup> rígido)
Formato	Caja modular desenchufable
Enchufable	Si
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	$T_u$ -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Modo de fallo	Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico - Rojo/ Verde
Módulo(s) enchufable	MDAC15C-20-320
Teleseñalización	opción DAC15CS-20-320 : por contacto seco
Cableado para señalización remota	1.5 mm <sup>2</sup> max.
Tensión / Corriente máx. para indicación remota	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Dimensiones	Ver esquema - 1TE (EN43880)
Peso	0.128 kg
Desconectores	
Desconectores térmicos	Interno
Disyuntor diferencial de la instalación	Tipo 'S' o ryardado
Fusibles	20 A min. - 125 A max. - Tipo gG
Normas	
Conformidad con las normas	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.4
Certificación	KEMA / EAC
Código	
<b>821610311</b>	