




Protección monofásica 230 V - Tipo 2 compacta enchufable

CITEL

DAC40C-20-440



- Protección compacta monofásica de tipo 2 (o 3)
- I_n : 20 kA
- I_{max} : 40 kA
- Modo común/diferenciado
- Módulo enchufable
- Teles señalización (Opción)
- Certificado EN 61643-11, IEC 61643-11
- Conforme UL1449 ed.5



Características eléctricas		
Tipo de protección		2
Red		230 V monofásica
Régimen de neutro		IT
Tensión AC máx. de funcionamiento	U_c	440 Vac
Sobretensión temporal (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT	580 Vac soportado
Sobretensión temporal (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	770 Vac desconexión
Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	I_{pe}	< 1 mA
Corriente serie	I_f	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	I_n	20 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I_{max}	40 kA
Corriente de descarga máxima total Capacidad máx. total en onda 8/20µs	I_{max} Total	80 kA
Modo(s) de protección		L/PE y N/PE
Nivel de protección N/PE @ I_n (8/20µs)	Up N/PE	1.8 kV
Nivel de protección L/PE @ I_n (8/20µs)	Up L/PE	1.8 kV
Corriente de corto-circuito admisible	I_{scrc}	10 000 A
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Configuración protección		Monofásica
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : L/N = 1.5-10 mm ² (16 mm ² rígido) o PE : 2.5-25 mm ² (35 mm ² rígido)
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	T_u	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico - Rojo/Verde
Módulo(s) enchufable		MDAC40C-20-440
Teles señalización		opción DAC40CS-20-440 : por contacto seco
Cableado para señalización remota		1.5 mm ² max.
Tensión / Corriente máx. para indicación remota		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)
Peso		4kg
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión		50 A min. - 125 A max. - Fusibles tipo gG
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certificación		KEMA
Código		
821510411		

