





- ↳ Protección monofásica compacta de Tipo 2 o 3
- ↳ Monobloc y económico
- ↳ In/Imax : 5 kA/10 kA
- ↳ Corriente máx. de línea : 25 A
- ↳ Conexión en paralelo o en serie
- ↳ Teleseñalización (opción)
- ↳ Conforme EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



	<b>Características eléctricas</b>	
	Tipo de protección	IEC 2 (o 3)
 <p>V : Varistor de alta energía GSG : Descargador específico Ft : Fusible térmico t* : Sistema de desconexión térmica LED : indicador de desconexión</p>	Red	230 V monofásica
	Régimen de neutro	TN
	Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc 275 Vac
	Corriente máx. De línea @25°C	IL 25 A
	Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT 335 Vac soportado
	Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT 440 Vac desconexión
	Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	Ipe Ninguna
	Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In 5 kA
	Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax 10 kA
	Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc 10 kV
	Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)	Up L/N 1.3 kV
	Nivel de protección N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE 1.6 kV
	Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE 1.6 kV
	Corriente de corto-circuito admisible	Iscrc 10 000 A
	<b>Características mecánicas</b>	
Configuración protección	Monofásica	
Conexión a la red	Por terminales de tornillos : 1.5-10 mm <sup>2</sup>	
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0	
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C	
Clase de protección	IP20	
Modo de fallo	Desconexión de la red Baja Tensión	
Indicador de desconexión	LED verde OFF	
Teleseñalización	opción DACN10S-21YG-275	
Dimensiones	Ver esquema - 1TE (EN43880)	
Peso	0.086 kg	
<b>Desconectores</b>		
Desconectores térmicos	Interno	
Disyuntor diferencial de la instalación	Tipo 'S' o ryardado	
Fusible de desconexión	Fusible tipo gG - 25 A	
<b>Normas</b>		
Conformidad con las normas	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5	
Certificación		
<b>Código</b>		
70114021		

