




CITEL

Parafoudre Data 1 paire DIN débrochable

DLATS1-06D3/R



- Parafoudre 1 paire pour ligne courant faible
- Signalisation et Télésignalisation de défaut
- Module débrochable
- Ensemble : 1 montage contrôle + modules parafoudres (48 max.) + bus
- Courant de décharge I_{max}/I_n 20 kA/ 5 kA
- Conforme NF EN 61643-21 / UL497A



	Caractéristiques Électriques																																										
<p>G : Eclateur tripolaire Gb : Eclateur bipolaire PTC : Résistance thermique R : Résistance D : Réseau de diode d'écrêtage Vi : Indicateur</p>	<table border="1"> <tr><td>Réseau</td><td></td><td>RS422</td></tr> <tr><td>Tension nominale de ligne</td><td>Un</td><td>6 V</td></tr> <tr><td>Tension DC max. de fonctionnement</td><td>Uc</td><td>8 Vdc</td></tr> <tr><td>Fréquence max.</td><td>f max.</td><td>> 3 MHz</td></tr> <tr><td>Perte d'insertion</td><td></td><td>< 1 dB</td></tr> <tr><td>Courant max. de ligne @25°C</td><td>IL</td><td>300 mA</td></tr> <tr><td>Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</td><td>I_{max}</td><td>20 kA</td></tr> <tr><td>Inductance en ligne</td><td></td><td>Aucune</td></tr> <tr><td>Mode(s) de protection</td><td></td><td>Mode Commun / Mode Différentiel</td></tr> <tr><td>Niveau de protection Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne</td><td>Up</td><td>20 V</td></tr> <tr><td>Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</td><td>I_{imp}</td><td>5 kA</td></tr> <tr><td>Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</td><td>I_n</td><td>5 kA</td></tr> <tr><td>Courant de décharge nominal Ligne/Ligne Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</td><td>I_n L/L</td><td>5 kA</td></tr> <tr><td>Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</td><td>I_n L/PE</td><td>5 kA</td></tr> </table>	Réseau		RS422	Tension nominale de ligne	Un	6 V	Tension DC max. de fonctionnement	Uc	8 Vdc	Fréquence max.	f max.	> 3 MHz	Perte d'insertion		< 1 dB	Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA	Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle	I _{max}	20 kA	Inductance en ligne		Aucune	Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel	Niveau de protection Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne	Up	20 V	Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	I _{imp}	5 kA	Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n	5 kA	Courant de décharge nominal Ligne/Ligne Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n L/L	5 kA	Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n L/PE	5 kA
Réseau		RS422																																									
Tension nominale de ligne	Un	6 V																																									
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	8 Vdc																																									
Fréquence max.	f max.	> 3 MHz																																									
Perte d'insertion		< 1 dB																																									
Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA																																									
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle	I _{max}	20 kA																																									
Inductance en ligne		Aucune																																									
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel																																									
Niveau de protection Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne	Up	20 V																																									
Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	I _{imp}	5 kA																																									
Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n	5 kA																																									
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n L/L	5 kA																																									
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n L/PE	5 kA																																									
<p>Connection ribbons available:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nb of pole</th> <th>Ref. Ribbon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 - 5</td> <td>R-BUS 5P (301134)</td> </tr> <tr> <td>6 - 10</td> <td>R-BUS 10P (301133)</td> </tr> <tr> <td>11 - 25</td> <td>R-BUS 25P (301135)</td> </tr> <tr> <td>26 - 49</td> <td>R-BUS 49P (301143)</td> </tr> </tbody> </table>	Nb of pole	Ref. Ribbon	2 - 5	R-BUS 5P (301134)	6 - 10	R-BUS 10P (301133)	11 - 25	R-BUS 25P (301135)	26 - 49	R-BUS 49P (301143)	Caractéristiques Mécaniques																																
Nb of pole	Ref. Ribbon																																										
2 - 5	R-BUS 5P (301134)																																										
6 - 10	R-BUS 10P (301133)																																										
11 - 25	R-BUS 25P (301135)																																										
26 - 49	R-BUS 49P (301143)																																										
	<table border="1"> <tr><td>Technologie</td><td>GDT+Diode écrêtage+PTC (résistance thermique) + Résistance</td></tr> <tr><td>Configuration Parafoudre</td><td>1 paire + blindage</td></tr> <tr><td>Raccordement au réseau</td><td>Bornier ressort 0.5-2.5 mm²</td></tr> <tr><td>Format</td><td>Boîtier DIN débrochable</td></tr> <tr><td>Montage</td><td>Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)</td></tr> <tr><td>Matière boîtier</td><td>Thermoplastique UL94 V-0</td></tr> <tr><td>Température de fonctionnement</td><td>Tu -40/+85°C</td></tr> <tr><td>Indice de protection</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Mise hors service de sécurité</td><td>Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court circuit)</td></tr> <tr><td>Indicateur de fin de vie</td><td>Témoin rouge allumé</td></tr> <tr><td>Module(s) de remplacement</td><td>DLATS1M-06D3</td></tr> <tr><td>Télésignalisation</td><td>Via module de contrôle</td></tr> <tr><td>Télésignalisation via module de contrôle</td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>Voir schéma</td></tr> <tr><td>Poids</td><td>0.066 kg</td></tr> </table>	Technologie	GDT+Diode écrêtage+PTC (résistance thermique) + Résistance	Configuration Parafoudre	1 paire + blindage	Raccordement au réseau	Bornier ressort 0.5-2.5 mm ²	Format	Boîtier DIN débrochable	Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)	Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0	Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C	Indice de protection	IP20	Mise hors service de sécurité	Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court circuit)	Indicateur de fin de vie	Témoin rouge allumé	Module(s) de remplacement	DLATS1M-06D3	Télésignalisation	Via module de contrôle	Télésignalisation via module de contrôle	Oui	Dimensions	Voir schéma	Poids	0.066 kg												
Technologie	GDT+Diode écrêtage+PTC (résistance thermique) + Résistance																																										
Configuration Parafoudre	1 paire + blindage																																										
Raccordement au réseau	Bornier ressort 0.5-2.5 mm ²																																										
Format	Boîtier DIN débrochable																																										
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)																																										
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0																																										
Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C																																										
Indice de protection	IP20																																										
Mise hors service de sécurité	Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court circuit)																																										
Indicateur de fin de vie	Témoin rouge allumé																																										
Module(s) de remplacement	DLATS1M-06D3																																										
Télésignalisation	Via module de contrôle																																										
Télésignalisation via module de contrôle	Oui																																										
Dimensions	Voir schéma																																										
Poids	0.066 kg																																										
	Normes																																										
	Conformité aux normes IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A																																										
	Code article																																										
	6417014																																										

