



NUEVO PRODUCTO CITEL

- ↳ Protección para FV Tipo 2+3
- ↳ Tecnología CTC
- ↳ Tecnología VG
- ↳ I_{max}/I_{total} : 40/60 kA (8/20µs)
- ↳ Protección modo común/diferencial
- ↳ Teleseñalización remota
- ↳ Conformidad IEC 61643-31, EN 50539-11, UL1449 ed.5
- ↳ Certificado EN 61643-31 e IEC 61643-31



Características eléctricas

Tipo de protección		2+3
Red		FV 1200 Vdc
Tensión red FV	Uocstc	1000 Vdc
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	1200 Vdc
Corriente residual <i>Corriente fuga a la Tierra</i>	I _{pe}	Ninguna
Corriente de func. Permanente PV <i>a tensión Ucpv</i>	I _{cpv}	Ninguna
Corriente serie	I _f	Ninguna
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	I _n	20 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	I _{max}	40 kA
Corriente de descarga máxima total <i>Capacidad máx. total en onda 8/20µs</i>	I _{max} Total	60 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) <i>prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs</i>	Uoc	6 kV
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	I _{scpv}	15 000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/- <i>@ I_n (8/20µs)</i>	U _p	4.3 kV
Nivel de protección +/-PE (-/PE) <i>@ I_n (8/20µs)</i>	U _p	4.3 kV
Nivel de protección para 5 kA <i>@ 5 kA (8/20µs)</i>	U _p	3,5 kV
Nivel de protección en la Uoc <i>@ Uoc (1.2/50 µs)</i>	U _p	3,1 kV

Características mecánicas

Tecnología		Tecnología VG (MOV+GSG)
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm ² (35mm ²) / por bus
Formato		Caja compact desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de todos los polos de la red fotovoltaica
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico - Rojo/Verde
Teleseñalización		Por contacto seco
Tensión / Corriente máx. para indicación remota		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Dimensiones		Ver esquema - 2.5TE (EN43880)
Peso		0.285 kg

Desconectores



Desconectores térmicos		Tecnología CTC integrada
Fusible de desconexión		Ninguna

Normas

Conformidad con las normas		IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5
Certificación		KEMA

Código

65122102



V : Varistor de alta energía
 GSG : Descargador específico
 Ft : Fusible térmico
 C : Contacto de teleseñalización
 t* : Sistema de desconexión térmica
 MI : Indicador de desconexión mecánico

