





Protección FV de tipo 2

CITEL

DS50PV-800G/51



- ↳ Protección DC para FV tipo 2
- ↳ Tensión FV : 800 Vdc
- ↳ In : 15 kA
- ↳ Imax : 40 kA
- ↳ Módulos enchufables
- ↳ Telesignalización (opción)
- ↳ Conforme a la UTE C61-740-51, EN 50539-11



Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2
Red		Red FV 800 Vdc
Tensión red FV	Uocsc	800 Vdc
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	960 Vdc
Corriente residual <i>Corriente fuga a la Tierra</i>	Ipe	Ninguna
Corriente de func. Permanente PV <i>a tensión Ucpv</i>	Icpv	< 0.1 mA
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	In	15 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	Imax	40 kA
Corriente de descarga máxima total <i>Capacidad máx. total en onda 8/20µs</i>	Imax Total	60 kA
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/- <i>@ In (8/20µs)</i>	Up	3.6 kV
Nivel de protección +/-PE (-/PE) <i>@ In (8/20µs)</i>	Up	2 kV
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm ²
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Indicador de desconexión		2 indicadores mecánicos - Rojo/Verde
Módulo(s) enchufable		DSM50PV-800G/51 / DSM50PV-800GPE/51
Telesignalización		Opción DS50PVS-800G/51 - por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Ninguna
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-31 / EN 50539-11
Certificación		
Código		
480281		

