



CITEL

Protección Riel DIN para Datos 2 pares - Enchufable

DLA2-48D3



- ↳ Protección desenchufable en caja DIN
- ↳ Versión 2 pares
- ↳ Un : 48 V
- ↳ Protección del conductor del blindaje
- ↳ Sin corte de línea
- ↳ Conforme a la EN 61643-21
- ↳ Homologado UL497B



	Características eléctricas	
	Red	RNIS-T0, línea 48 V
<p>G : Descargador tripolar Gb : Descargador bipolar R : Resistor D : Diodo limitador</p>	Tensión nominal de línea	Un 48 V
	Tensión DC máx. de operación	Uc 53 Vdc
	Frecuencia máx.	f max. > 3 MHz
	Corriente máx. De línea @25°C	IL 300 mA
	Corriente de descarga máxima	Imax 20 kA
	Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	
	Inductancia en línea	No
	Nivel de protección	Up 70 V
	<i>Según categoría de prueba C3 del IEC 61643-21 - Línea/Línea</i>	
	Corriente de choque	Iimp 5 kA
<i>Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1</i>		
Corriente de descarga nominal	In 5 kA	
<i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i>		
Características mecánicas		
Tecnología	GDT+Diodo limitador	
Configuración protección	2 pares + blindaje	
Conexión a la red	Por terminales de tornillos : 0.5-2.5 mm ²	
Formato	Caja DIN desenchufable	
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0	
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	-40/+85°C	
Clase de protección	IP20	
Modo de fallo	Corto-circuito	
Indicador de desconexión	Interrupción de transmisión - modo de defecto 2	
Módulo(s) enchufable	DLA2M-48D3	
Dimensiones	Ver esquema	
Peso	0.089 kg	
Normas		
Conformidad con las normas	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B	
Certificación	UL Listed	
Código		
640312		

