




Parafoudre BT de Type 1+2 unipolaire

CITEL

DS134R-320/G



- ↳ Découvrez notre dernière nouveauté : le [DAC1-13-31-320](#)
- ↳ Parafoudre Unipolaire de Type 1 + 2
- ↳ I_n : 20 kA
- ↳ I_{imp} : 12,5 kA (onde 10/350 μ s)
- ↳ Module débrochable
- ↳ Télésignalisation (option)
- ↳ Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



Caractéristiques Électriques

Type de parafoudre	IEC	1+2
Réseau		230/400 Vac Triphasé + N
Régime de neutre		TT-TN
Tension nominale de ligne	Un	230 Vac
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	320 Vac
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. <i>Sans déconnexion</i>	UT	335 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn <i>Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité</i>	UT	440 Vac déconnexion
Caractéristique surtension temporaire N/PE (TOV HT) <i>Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité</i>	UT	1200 V/300A/200 ms tenue
Courant de suite	If	Aucun
Courant de décharge nominal <i>15 chocs en onde 8/20 μs</i>	I_n	20 kA
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 μs par pôle</i>	I_{max}	50 kA
Courant de choc par pôle <i>Tenue max par pôle en onde 10/350μs</i>	I_{imp}	12.5 kA
Courant de choc total <i>Tenue max totale en onde 10/350μs</i>	I_{total}	50 kA
Tenue surge IEEE C62.41.1		20 kV
Energie spécifique par pôle <i>tenue max. 10/350 μs</i>	W/R	40 kJ/ohm
Mode(s) de connexion		L/N et N/PE
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection L/N <i>@ I_n (8/20μs)</i>	Up L/N	1.6 kV
Niveau de protection N/PE <i>@ I_n (8/20μs)</i>	Up N/PE	1.5 kV
Courant de court-circuit admissible	Iscrr	25 000 A

Caractéristiques Mécaniques

Technologie		MOV
Configuration Parafoudre		Triphasé + Neutre
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5-25 mm ² / par bus
Format		Boîtier modulaire débrochable
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique par pôle
Module(s) de remplacement		DSM130R-320
Télésignalisation		option DS134RS-320/G : sortie sur contact inverseur
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.629 kg

Déconnecteurs associés

Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 125 A

Normes

Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certification		

Code article

571924

