



CITEL

Protección coaxial 'Cuarto de Onda'

PRC1800-716/FF



- ↳ Protección coaxial 'Cuarto de Onda' tipo 7/16
- ↳ Frecuencia : 1700-1950 MHz
- ↳ Baja pérdidas de inserción
- ↳ I_{max} > 50 kA
- ↳ Sin mantenimiento
- ↳ Bidireccional
- ↳ Waterproof IP65



Características eléctricas		
Gama de frecuencia	f	1700-1950 MHz
Perdida de inserción		< 0.2 dB
Return loss		> 20 dB
Impedancia		50 ohms
VSWR - ROE		<1.2:1
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I _{max}	100 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección @ I _n (8/20µs)	Up	< 30 V
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	I _{imp}	50 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	I _n	50 kA
Potencia máx. @f máx.		1895 W
Potencia máx. @f mini.		2030 W
PIM de 3er orden (2x20W)		< -160 dBc
DC Pass		No
Características mecánicas		
Tecnología		Cuarto de Onda
Conexión a la red		Conector 7/16 Hembra/Hembra
Montaje		Sobre conector
Material plástico		Latón/superficie : Cu Zn Sn
Temperatura de operación	T _u	-40/+85°C
Clase de protección		IP65
Modo de fallo		Ninguna
Dimensiones		Ver esquema
Contact		Bronce/Superficie Au-Ag
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E
Conformidad RoHS		Si
Código		
621107		

